



K1-CAFPE-180

NOVO

## Capinadeira CAFP/E

**CORTA MATO** Modelo florestal reforçado com porta, polivalente de alto rendimento para limpeza de floresta e manutenção de contra-fogos.

	LARGURA		PESO	POTÊNCIA	GRUPO
	INT.	TOTAL			
<b>K1 - CAFP - 150</b>	1,50m	1,64m	650kg	60 - 90cv	3070
<b>K1 - CAFP - 170</b>	1,70m	1,84m	750kg	70 - 90cv	3070
<b>K1 - CAFP - 190</b>	1,90m	2,04m	840kg	90 - 120cv	3070
<b>K1 - CAFPE - 160</b>	1,60m	1,74m	830kg	90 - 120cv	3100
<b>K1 - CAFPE - 180</b>	1,80m	1,94m	930kg	100 - 150cv	3100
<b>K1 - CAFPE - 190</b>	1,90m	2,04m	1030kg	100 - 150cv	3100
<b>K1 - CAFPE - 200</b>	2,00m	2,14m	1130kg	100 - 150cv	3100

### EXTRAS

Porta hidráulica - 1 cilindro (K1-CAFP-150/170) (K1-CAFPR-160)	
Porta hidráulica - 2 cilindros (K1-CAFP-190) (K1-CAFPR-180/190/200)	
Abate-ramos regulável	
Rotor e patins com <b>HARDOX</b> ® (K1-CAFP-150) (K1-CAFPR-160)	
Rotor e patins com <b>HARDOX</b> ® (K1-CAFP-170/190) (K1-CAFPR-180/190/200)	

- Montagem aos 3 pontos;
- Munhões tipo I e II;
- Cabeçote oscilante;
- Patins de desgaste de altura regulável;
- Caixa de engrenagem (**grupo**) 540/1000rpm
- Rotor florestal Ø 430mm;
- Dispositivo de corte com 4 correntes especiais de Ø 19mm ou 2 lâminas (definir aquando da encomenda);
- Correntes de **protecção duplas**, substituíveis, à frente e atrás;
- Nos modelos K1-CAFP: estrutura em chapa de 8mm;
- Nos modelos K1-CAFPR: estrutura em chapa de 10mm;
- Porta mecânica;
- Cardan com embraiagem dupla.



Porta mecânica.



Rotor Ø430mm.