


CAFP 190


Capinadeira CAFP/R


CORTA MATO Modelo florestal reforçado com porta, polivalente de alto rendimento para limpeza de floresta e manutenção de contra-fogos.

	LARGURA		PESO	POTÊNCIA	GRUPO	
	INT.	TOTAL				
K1 - CAFP - 150	1,50m	1,64m	650kg	60 - 90cv	3070	
K1 - CAFP - 170	1,70m	1,84m	750kg	70 - 90cv	3070	
K1 - CAFP - 190	1,90m	2,04m	840kg	90 - 120cv	3070	
K1 - CAFPR - 160	1,60m	1,74m	830kg	90 - 120cv	3100	
K1 - CAFPR - 180	1,80m	1,94m	930kg	100 - 150cv	3100	
K1 - CAFPR - 190	1,90m	2,04m	1030kg	100 - 150cv	3100	

EXTRAS

Porta hidráulica - 1 cilindro (CAFP 150/170) (CAFPR 160)	
Porta hidráulica - 2 cilindros (CAFP 190) (CAFPR 180/190)	

- Montagem aos 3 pontos;
- Munhões tipo I e II;
- Cabeçote oscilante;
- Patins de desgaste de altura regulável;
- Caixa de engrenagem (**grupo**) 540/1000rpm 
- Nos modelos CAFP 150 e CAFPR 160 rotor Ø 350mm;
- Nos restantes modelos rotor Ø 500mm;
- Dispositivo de corte com 4 correntes especiais de Ø 19mm ou 2 lâminas (definir aquando da encomenda);
- Correntes de protecção à frente e atrás;
- Nos modelos CAFP estrutura de 8mm;
- Nos modelos CAFPR estrutura de 10mm;
- Porta mecânica;
- Cardan com embraiagem.



Porta hidráulica.



Descentramento hidráulico.