



NOVO

K1-CAFRE2-240

Capinadeira CAFR2

CORTA MATO Modelo florestal super-reforçado (2 rotores), polivalente, de alto rendimento para limpeza de floresta e manutenção de contra-fogos.

	LARGURA				PESO	POTÊNCIA	GRUPO
	INT.	TOTAL	COMP.	ROTOR			
K1 - CAFR2 - 180	1,80m	1,98m	1,25m	2	790kg	80 - 100cv	2x 3070
K1 - CAFR2 - 200	2,00m	2,25m	1,45m	2	1200kg	90 - 120cv	2x 3070
K1 - CAFRE2 - 220	2,20m	2,39m	1,65m	2	1370kg	120 - 200cv	2x 3100
K1 - CAFRE2 - 240	2,40m	2,59m	1,65m	2	1470kg	120 - 200cv	2x 3100

EXTRAS


Abate-ramos regulável

Porta hidráulica - 1 cilindro (K1-CAFR2-180/200)

Porta hidráulica - 2 cilindros (K1-CAFRE2-220/240)

Rotor e patins com **HARDOX®** (K1-CAFR2-180/200)

Rotor e patins com **HARDOX®** (K1-CAFRE2-220/240)

- Montagem aos 3 pontos;
- Munhões tipo II;
- Cabeçote fixo;
- Patins especiais de desgaste de altura regulável;
- Caixa de engrenagem (**grupos**) 540/1000 rpm 
- Nos modelos K1-CAFR2: Grupo Central - 2070;
- Nos modelos K1-CAFRE2: Grupo Central - 2100;
- Dispositivo de corte standard (2) (rotor Ø 350mm) com correntes especiais (8) de Ø 19mm;
- Correntes de **proteção duplas**, substituíveis, à frente e atrás;
- Nos modelos K1-CAFR2: estrutura em chapa de 10mm;
- Nos modelos K1-CAFRE2: estrutura em chapa de 12mm;
- Cardan com embraiagem dupla.



Porta traseira hidráulica.



Dispositivo de corte.