


**CAFRP2 240**

## Capinadeira CAFR/2/P


**CORTA MATO** Modelo florestal super-reforçado (2 rotores), polivalente, de alto rendimento para limpeza de floresta e manutenção de contra-fogos.


	LARGURA		COMP.	ROTOR	PESO	POTÊNCIA	GRUPO
	INT.	TOTAL					
<b>K1 - CAFR2 - 180</b>	1,80m	1,98m	1,25m	2	790kg	80 - 100cv	2x 3070
<b>K1 - CAFRP2 - 200</b>	2,00m	2,25m	1,45m	2	1200kg	90 - 120cv	2x 3070
<b>K1 - CAFRP2 - 220</b>	2,20m	2,39m	1,65m	2	1370kg	120 - 200cv	2x 3100
<b>K1 - CAFRP2 - 240</b>	2,40m	2,59m	1,65m	2	1470kg	120 - 200cv	2x 3100

### EXTRAS

Abate-ramos regulável

Porta hidráulica - 2 cilindros (CAFRP2)

- Montagem aos 3 pontos;
- Munhões tipo II;
- Cabeçote fixo;
- Patins especiais de desgaste de altura regulável;
- Caixa de engrenagem (**grupos**) 540/1000 rpm ;
- No modelo **CAFR2 180** (sem porta) Grupo Central: 2070;
- Nos modelos restantes Grupo Central: 2100;
- Dispositivo de corte standard (2) (rotor Ø 350mm) com correntes especiais reforçadas (8) de Ø 19mm;
- Correntes de protecção à frente e atrás;
- Nos modelos **CAFR2 180** estrutura em chapa de 8mm;
- Nos modelos **CAFRP2** estrutura em chapa de 12mm;
- Nos modelos **CAFRP2** porta mecânica;
- Cardan com embraiagem.



Dispositivo de corte.