


**CAFRE 160**


## Capinadeira CAFR/E

**CORTA MATO** Modelo florestal super-reforçado com porta, polivalente, de alto rendimento para limpeza de floresta e manutenção de contra-fogos, nas condições mais exigentes.

	LARGURA			ROTOR	CORR.	PESO	POTÊNCIA	GRUPO
	INT.	TOTAL						
<b>K1 - CAFR - 160</b>	1,60m	1,79m	1	4	800kg	70 - 100cv	3070	
<b>K1 - CAFRE - 160</b>	1,60m	1,79m	1	4	970kg	90 - 120cv	<b>3100</b>	
<b>K1 - CAFRE - 180</b>	1,80m	1,99m	1	4	1050kg	100 - 200cv	<b>3100</b>	
<b>K1 - CAFRE - 200</b>	2,00m	2,19m	1	4	1150kg	120 - 200cv	<b>3100</b>	

### EXTRAS

Abate-ramos regulável	
Porta hidráulica - 1 cilindro (CAFR/CAFRE 160)	
Porta hidráulica - 2 cilindros (CAFRE 180/200)	

- Montagem aos 3 pontos;
- Munhões tipo II;
- Cabeçote fixo;
- Patins especiais de desgaste de altura regulável;
- Caixa de engrenagem (**grupo**) 540/1000 rpm 
- Nos modelos CAFR 160 e CAFRE 160 rotor Ø 350mm;
- Nos restantes modelos rotor Ø 500mm;
- Dispositivo de corte com 4 correntes especiais de Ø 19mm ou 2 lâminas (definir aquando da encomenda);
- Correntes de protecção à frente e atrás;
- Estrutura em chapa de 12mm;
- Porta mecânica;
- Cardan com embraiagem.



Porta hidráulica.