



SCH SCH/GT



130 > 350cv



60cm

Destroçador de Cepos Florestais.

SCH 45 e 55: cardan com limitador de esforço, deslocamento lateral hidráulico, transmissão por correias. **SCH/GT 65:** cardan com limitador de esforço, deslocamento lateral hidráulico, transmissão por engrenagens (mod. DT). **SCH/GT 75:** cardan com limitador de esforço, 3º ponto fixo, transmissão por engrenagens. **OPÇÕES:** 3º ponto hidráulico, martelos tipo “A/3/HD” ou “F/3”. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas.



COM MONTAGEM AOS 3 PONTOS E DESLOCAMENTO LATERAL HIDRÁULICO

	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Profundidade Máxima (mm)	Martelos A/3 + MH
	min	max						
SCH SS 45 ST	130	180	1000	520	1800	2000	500	30 + 4
SCH SS 55 DT	160	280	1000	630	1800	2700	500	34 + 4
SCH/GT 65 ST*	140	200	1000	730	1800	2800	500	28 + 4
SCH/GT 65 DT*	180	300	1000	730	1800	2900	500	28 + 4
SCH/GT 75 DT	200	350	1000	810	1280	3200	600	34 + 4

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções. * Com montagem aos 3 pontos e deslocamento lateral hidráulico.



Martelo tipo A/3



Martelo tipo A/3/HD (opcional)



Martelo tipo F/3 (opcional)



Martelo tipo MH (lateral)