

**TBF 150**


 Martelo estampado  
 (MARINE II)

 Martelo duplo-corte  
 (MARINE I e III)


## Destroçador TBF/TBFL

Modelo reforçado, de martelos flutuantes (360°) para limpezas florestais, manutenção de contra-fogos. Pode ser adaptado a tractores de rasto.




**LARGURA**
**MARINE I**


	TRAB.	CORR.	MARTELOS	PESO	POTÊNCIA
<b>K5 - TBFL - 150</b>	1,50m	3	22 	875kg	60 - 90cv

**MARINE II**

<b>K5 - TBF - 150</b>	1,50m	4	14 	990kg	75 - 90cv
<b>K5 - TBF - 180</b>	1,80m	4	16 	1100kg	80 - 95cv
<b>K5 - TBF - 200</b>	2,00m	4	18 	1170kg	85 - 120cv
<b>K5 - TBF - 220</b>	2,20m	4	20 	1260kg	95 - 130cv

**MARINE III**

<b>K5 - TBF - 150</b>	1,50m	4	24 	1190kg	80 - 95cv
<b>K5 - TBF - 180</b>	1,80m	4	28 	1430kg	80 - 95cv
<b>K5 - TBF - 200</b>	2,00m	4	32 	1580kg	85 - 120cv
<b>K5 - TBF - 220</b>	2,20m	4	36 	1700kg	95 - 130cv

- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm 
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø 452mm (Marine I e II) com martelos flutuantes;
- Rotor Ø 504mm (Marine III) com martelos flutuantes;
- Martelos estampados em aço tratado;
- **Porta traseira com abertura e fecho hidráulica;**
- Patins reforçados para regulação da altura de corte;
- Correntes de protecção dianteiras;
- Abate-ramos regulável;
- Cardan.

