



K5-TLHS-180

Destroçador TLHS/TLSP


Modelo reforçado, polivalente para trituração de restolhos, restos de poda e outros.

	LARGURA				PESO	POTÊNCIA
	INT.	TOTAL	CORR.	MART.		
K5 - TLHS - 140	1,44m	1,56m	31	4	510kg	30 - 50cv
K5 - TLHS - 160	1,64m	1,76m	41	6	560kg	45 - 80cv
K5 - TLHS - 180	1,84m	1,96m	41	8	610kg	5 - 80cv
K5 - TLHS - 200	2,00m	2,12m	42	0	630kg	60 - 100cv
K5 - TLSP - 160	1,64m	1,76m	41	1	570kg	5 - 80cv
K5 - TLSP - 180	1,84m	1,96m	41	2	620kg	45 - 80cv
K5 - TLSP - 200	2,00m	2,12m	41	3	640kg	60 - 80cv
K5 - TLSP - 220	2,20m	2,36m	41	5	660kg	80 - 120cv


EXTRAS

Patins	
Disco lateral de corte oscilante (ligação ao hidráulico do tractor) Ø 600mm	
Disco lateral de corte oscilante (ligação ao hidráulico do tractor) Ø 800mm	
Disco lateral hidrostático Ø 600mm com retorno hidráulico	
Disco lateral hidrostático Ø 600mm com retorno hidráulico c/ sensor	

- Montagem aos 3 pontos;
- **Descentramento Hidráulico;**
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 140mm - 2250rpm;
- Rotor K5-TLHS com martelos lisos (furo Ø 205mm);
- Rotor K5-TLSP com martelos dentados (furo Ø 205mm);
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø 170mm;
- Grelha traseira regulável;
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.



Disco lateral de deslocamento hidráulico.



Barras de recorte

Rotor TLSP.



Rotor TLHS.