



K5-TBF RAW-200



Destroçador TRB/TBF RAW

Modelo semi-florestal (K5-TBF RAW) de martelos flutuantes (360°) especial para restos de poda de citrinos e olival. Modelo reforçado profissional (K5-TRB RAW) de martelos flutuantes (180°). Pode ser adaptado a tractores de rasto.

LARGURA

	INT.	CORR.	MARTELOS	PESO	POTÊNCIA
K5 - TRB RAW - 120	1,20m	4	10 	600kg	50 - 70cv
K5 - TRB RAW - 150	1,50m	4	12 	650kg	50 - 90cv
K5 - TRB RAW - 180	1,80m	4	14 	750kg	60 - 100cv
K5 - TRB RAW - 200	2,00m	4	18 	1150kg	90 - 120cv
K5 - TRB RAW - 220	2,20m	4	18 	1240kg	100 - 130cv
K5 - TBF RAW - 150	1,50m	4	14 	840kg	65 - 80cv
K5 - TBF RAW - 180	1,80m	4	16 	1048kg	80 - 95cv
K5 - TBF RAW - 200	2,00m	4	18 	1150kg	90 - 120cv
K5 - TBF RAW - 220	2,20m	4	18 	1240kg	100 - 130cv

- Montagem aos 3 pontos;
- **Descentramento hidráulico;**
- Caixa de engrenagem 540rpm c/ roda livre interior;
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø180mm - 1870rpm - (K5-TRB RAW);
- Rotor Ø250mm - 1910rpm - (K5-TBF RAW);
- Martelos estampados em aço tratado (furo Ø 280mm) - k5-TRB RAW;
- Martelos estampados em aço tratado (furo Ø 210mm) - K5-TBF RAW;
- **Rolo traseiro (200mm) fixo na porta de abertura e fecho hidráulica (2 cilindros);**
- Patins reforçados para regulação da altura de corte;
- Correntes de protecção dianteiras;
- Cardan.



K5-TRB RAW