



UMH MEGA



350 > 500cv



Ø 50cm (máx)



25cm

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.

Cardan com limitador de esforço, sistema de refrigeração do óleo da caixa de engrenagens, tampa traseira de acionamento hidráulico, hub de lubrificação, 3º ponto hidráulico, terceira fiada de contra-facas substituíveis, chassis blindado anti poeira, sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo Z); patins ajustáveis hidráulicamente com reforço anti-desgaste, cabeçote ajustável, transmissão hidráulica de embraiagem, contra facas e chapas de desgaste fixadas pelo exterior.

OPÇÕES: Abate rama mecânico ou hidráulico, também disponível com dentes ripper, sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo W), rotor com martelos tipo A/3/HD. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos A/3 + MH
	min	max						
UMH MEGA 225	350	500	1000	2320	2820	5970	500	96 + 2
UMH MEGA 250	350	500	1000	2560	3060	6320	500	106 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo A/3



Martelo tipo A/3/HD (opcional)



Martelo tipo MH (lateral)