

UMH/S UMH/S/HP



240 > 450cv



Ø 40cm (máx)

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.

Cardan com limitador de esforço, caixa de engrenagens roda livre, tampa traseira de acionamento hidráulico, hub de lubrificação, patins ajustáveis, 3º ponto hidráulico, terceira fiada de contrafacas substituíveis, chassi blindado anti poeira, sistema de regulação automática do paralelismo TDF - caixa de engrenagens. **UMH/S/HP:** transmissão reforçada. **OPÇÕES:** Abate rama mecânico ou hidráulico, também disponível com dentes ripper, sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo W), patins especiais de afundamento, transmissão hidráulica de embraiagem (somente para UMH/S), rotor com martelos C/3/HD ou tipo A/3/HD. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)		Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos	
	min	max				C/3	A/3		A/3 + MH	C/3 + C/3/SS
UMH/S 225	240	400	1000	2320	2820	4050	4360	400	88 + 2	54 + 2
UMH/S 250	250	400	1000	2560	3060	4290	4510	400	96 + 2	60 + 2
UMH/S/HP 225	240	450	1000	2320	2820	4100	4410	400	88 + 2	54 + 2
UMH/S/HP 250	250	450	1000	2560	3060	4340	4560	400	96 + 2	60 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo A/3



Martelo tipo C/3



Martelo tipo A/3/HD (opcional)



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)



Martelo tipo MH (lateral)