



UML/LOW



60 > 110cv



Ø 20cm (máx)

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.

Cardan com limitador de esforço, diferencial com roda livre, porta traseira hidráulica, patins reguláveis. **OPÇÕES:** 3º ponto hidráulico, abate ramos, patins de profundidade, martelos “C/3/HD” “K” ou lâmina “C/3” ou “Tipo I”. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar tractor com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos C/3 + C/3/SS	Martelos I + C/3/SS
	min	max							
UML/LOW 150	60	100	540	1580	1840	930	200	32 + 2	42 + 2
UML/LOW 175	70	110	540	1820	2080	1060	200	36 + 2	42 + 2
UML/LOW 200	80	110	540	2060	2380	1190	200	42 + 2	42 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)