

NOVO

# UML/S/DT



130 > 190cv



Ø 25cm (máx)

## Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.

Cardan com limitador de esforço, caixa de engrenagens roda livre, chassi compacto, tampa traseira de acionamento hidráulico, patins ajustáveis, hub central para lubrificação, caixa de engrenagens e tubagem hidráulica protegidas pelo chassi, transmissão com correias XPB, contrafacas intermutáveis, placas interiores anti desgaste, cadeados de proteção fixados pelo interior. **OPÇÕES:** Sistema de auto nivelamento TDF - caixa de engrenagens (tipo W ou tipo Z), patins especiais de afundamento, abate rama mecânico ou hidráulico, ripper suplementar para abate rama, 3º ponto hidráulico, opções várias de martelos. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos C/3 + C/3/SS	Martelos I + C/3/SS
	min	max							
UML/S/DT 200	130	190	1000	2070	2430	1520	250	42 + 4	60 + 2
UML/S/DT 225	130	190	1000	2310	2670	1630	250	48 + 4	66 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)