



UML/ST



50 > 110cv



Ø 20cm (máx)

Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.

Cardan com limitador de esforço, diferencial com roda livre, porta traseira hidráulica **OPÇÕES:** 3º ponto hidráulico, abate ramos, patins de profundidade, rotor equipado com martelos C/3/HD, K, lâmina C/3 e Tipo I. **NOTA:** Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.



	Trator (cv)		TDF (rpm)	Largura Trabalho (mm)	Largura Total (mm)	Peso (kg)	Destroçamento Máximo (Ømm)	Martelos C/3 + C/3/SS	Martelos I + C/3/SS
	min	max							
UML/ST 125	50	110	540 / 1000	1340	1630	840	200	26 + 2	36 + 2
UML/ST 150	60	110	540 / 1000	1580	1840	900	200	32 + 2	42 + 2
UML/ST 175	70	110	540 / 1000	1820	2080	970	200	36 + 2	50 + 2
UML/ST 200	80	110	540 / 1000	2060	2380	1040	200	42 + 2	58 + 2

Estas informações referem-se ao destroçador sem opções.



Martelo tipo C/3



Martelo tipo C/3/HD (opcional)



Lâmina tipo C/3 (opcional)



Martelo tipo K (opcional)



Martelo tipo I (opcional)



Martelo tipo C/3/SS (lateral)