



# Destroçador CABSFB

REFORÇADO Escavadoras giratórias 9.000 a 15.000kg

## DIMENSÕES

	Larg. Trab.	Corr.	Mart.	Peso	Pressão	Caudal
<b>K5 - CABSF - 100</b>	1,00m	3	14	500kg	200-240 bar	70 - 100 lts
<b>K5 - CABSF - 120</b>	1,20m	3	18	730kg	200-240 bar	70 - 100 lts



### CABSF

Rotor de martelos, semi-florestal, para vegetação herbácea e arbustiva até 10cm Ø.

<b>K5 - CABSFB - 120</b>	1,20m	3	20	780kg	200-240 bar	70 - 100 lts
--------------------------	-------	---	----	-------	-------------	--------------



### CABSFB

Rotor blindado de martelos flutuantes, semi-florestal, para vegetação herbácea e arbustiva até 12cm Ø.

#### Extras:

Sistema de engate

Essencial para trabalhos de limpeza na agricultura, floresta, espaços verdes e obras públicas.

- Chassis monobloco em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø 360mm de martelos flutuantes (360º) em aço estampado de duplo corte (mod. CABSF);
- Rotor Ø 440mm de martelos flutuantes (360º) em aço estampado de duplo corte (mod. CABSFB);
- Patins de apoio de regulação em altura;
- Correntes anti-projecção;
- Motor hidráulico incorporado;
- Válvula de segurança;
- Transmissão por correias tipo C;
- Base p/ fixação do sistema de engate.