




Guincho Florestal Eco/M

Mecânico

	DIMENSÕES			Cabo de Aço	Tracção	Peso	Potência
	A	B	C				
K7 - 50 Eco	1,32	1,40	0,48	60m / Ø11mm	50kN (5,0 ton)	302kg	30 - 54cv
K7 - 45 M*	1,40	1,49	0,49	70m / Ø10mm	45kN (4,5 ton)	348kg	37 - 50cv
K7 - 55 M*	1,48	1,59	0,49	70m / Ø11mm	55kN (5,5 ton)	388kg	54 - 75cv
K7 - 65 M*	1,80	1,69	0,75	80m / Ø12mm	65kN (6,5 ton)	526kg	45 - 70cv
K7 - 85 M*	1,80	1,80	0,78	90m / Ø13mm	85kN (8,5 ton)	563kg	< 50cv



- TDF 540rpm;
- Velocidade média do cabo: 0,9m/s;
- Embraiagem multi-disco*;
- Grelha de protecção rebatível;
- Cardan;
- Comando mecânico;
- Roldana inferior e engate para reboque*;
- Suporte para moto-serra e machado*.






Guincho Florestal Hpro

Electro/Hidráulico


	DIMENSÕES			Cabo de Aço	Tração	Peso	Potência
	A	B	C				
K7 - 55 Hpro	1,58	1,59	0,49	70m / Ø11mm	55kN (5,5 ton)	414kg	54 - 75cv
K7 - 65 Hpro	1,80	1,80	0,75	80m / Ø12mm	65kN (6,5 ton)	610kg	61 - 95cv
K7 - 85 Hpro	1,80	2,00	0,78	90m / Ø13mm	85kN (8,5 ton)	652kg	> 68cv



EXTRAS:

- Comando remoto T60 (até 120mts)
- Comando remoto T70 (até 200mts)

- TDF 540rpm;
- ① Desenrolador/destorcedor hidráulico de cabo de aço;
- ② Bomba hidráulica acionada mecânica;
- ③ Roldana inferior com iman;
- Velocidade média do cabo: 0,6m/s;
- Embraiagem multi-disco;
- Grelha de protecção rebatível;
- Cardan;
- Comando eléctrico;
- Engate para reboque;
- Suporte para moto-serra e machado.






Guincho Florestal G

PROFISSIONAL Electro/Hidráulico

	DIMENSÕES			Cabo de Aço	Tracção	Peso	Potência
	A	B	C				
K7 - 65 G	1,50	1,72	0,84	120m / Ø12mm	65kN (6,5 ton)	620kg	> 80cv
K7 - 85 G	1,50	1,92	0,93	115m / Ø13mm	85kN (8,5 ton)	680kg	> 100cv
k7 - 120 G	2,20	2,30	0,97	140m / Ø14mm	120kN (12 ton)	930kg	> 100cv




EXTRAS:

- Lâmina (2100mm) articulada hidráulicamente
- Comando remoto T70 (até 200mts)
- Comando remoto TERRA FA5-D1 (até 500mts)

1 BOBINE

- TDF 540/1000rpm;
- ① Sistema automático de desenrolamento do cabo de aço;
- ② Guia para facilitar o enrolamento do cabo na bobina;
- ③ Regulador de velocidade do desenrolamento do cabo de aço.
- Velocidade média do cabo:
 540rpm: 0,65m/s (65G) · 0,5m/s (85G) · 0,56m/s (120G)
 1000rpm: 1,2m/s (65G) · 0,9m/s (85G) · 1,00m/s (120G);
- Bomba de carretos (65G);
- Bomba de pistões (85G e 120G);
- Pressão de óleo 110-150bar;
- Embraiagem multi-disco (4x 65G / 6x 85G / 8x 120G);
- Grelha de protecção rebatível;
- Cardan;
- Comando eléctrico;
- Engate para reboque;
- Suporte para moto-serra e machado.






Guincho Florestal 2G

PROFISSIONAL **Electro/Hidráulico**

DIMENSÕES

	A	B	C	Cabo de Aço	Tracção	Peso	Potência
K7 - 2x65G	1,50	1,90	0,84	120m / Ø12mm	65kN (6,5 ton)	900kg	> 100cv
K7 - 2x85G	1,50	1,90	0,93	115m / Ø13mm	85kN (8,5 ton)	970kg	> 100cv



EXTRAS:

- Lâmina (2100mm) articulada hidráulicamente
- Comando remoto T70-2 (até 200mts)
- Comando remoto TERRA FA5-D2 (até 500mts)

2 BOBINES

- TDF 540/1000rpm;
- ① Sistema automático de desenrolamento do cabo de aço;
- ② Guia oscilante pré-tensor para enrolamento do cabo de aço;
- ③ Embraiagem multi-disco: 4 discos (2x65G) / 6 discos (2x85G);
- Regulador de velocidade do desenrolamento do cabo de aço;
- Velocidade média do cabo:
540rpm: 0,65m/s (2x65G) - 0,5m/s (2x85G)
1000rpm: 1,2m/s (2x65G) - 0,9m/s (2x85G)
- Bomba de carretos (2x 65G);
- Bomba de pistões (2x 85G);
- Pressão de óleo 110-130bar;
- Guia oscilante e pré-tensores para cabos de aço;
- Grelha de protecção rebatível;
- Cardan;
- Comando eléctrico;
- Engate para reboque
- Suporte para moto-serra e machado.

