

BR 180



BC 140
GRUPO EXTERNO

BC/BR

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-BC-140*	1400	1700	4	14	630	70-80
K5-BC-160	1600	1750	4	16	670	80-90
K5-BC-180	1800	1950	4	18	710	80-110
K5-BC-200	2000	2150	4	20	750	80-110
K5-BR-160	1600	1750	4	16	850	90-110
K5-BR-180	1800	1950	4	18	890	90-120
K5-BR-200	2000	2150	4	20	930	100-150

EXTRAS

Grupo externo nos mod. BC-160/180/200

* Grupo externo de série.

DESTROÇADOR MULTI-USOS REFORÇADO POLIVALENTE montado atrás do tractor e/ou em posição lateral com inclinação da cabeça de corte para trituração de restolhos, podas e manutenção de vales agrícolas.

· Montagem aos 3 pontos;
· Cabeçote articulado com amortecedor mecânico;
· Diferencial com roda livre 540rpm;
· Rotor Ø170mm c/ martelos lisos (furo Ø195mm) - 2250rpm;
· Transmissão lateral por correias;
· Rolamentos oscilantes;
· Rolo nivelador traseiro Ø220mm;
· Capot de abrir p/ manutenção (BR);
· Patelas de proteção frontal;
· Patins;
· Cardan homocinético.



BC 160

1. Rotor BC/BR (martelos lisos); **2.** Posição de transporte; **3.** Articulação rotativa; **4.** Amortecedor mecânico; **5.** Grupo externo modelo BC.























DIMENSÕES

(mm)

	A	B	C	D
K5-TLBA-120	2102	1740	1554	683
K5-TLBA-140	2102	1740	1554	683
K5-TLBA-160	2302	1740	1754	683
K5-TLGA-140	2057	1740	1556	694
K5-TLGA-160	2257	1740	1766	694
K5-TLGA-180	2457	1740	1966	694
K5-BC-140	2550	2180	1750	850
K5-BC-160	2550	2180	1950	850
K5-BC-180	2550	2180	1950	850
K5-BC-200	2750	2180	2150	850
K5-BR-160	2350	2180	1750	850
K5-BR-180	2550	2180	1950	850
K5-BR-200	2750	2180	2150	850