4

180-350 (bar)

120 (Ømm)

DML/SSL/VT
DML/SSL/BL/VT

	MOTOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL	
DML/SSL/VT 150	50 - 75	60/125	1480	1732	730	32	
DML/SSL/VT 175	50 - 75	60/125	1720	1972	800	38	
DML/SSL/BL/VT 150	50 - 75	60/125	1480	1732	770	28	
DML/SSL/BL/VT 175	50 - 75	60/125	1720	1972	940	32	

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)	
Radiador p/arrefecimento	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	
Cabo elétrico adaptador (BobCat / JCB)	
Cabo elétrico adaptador (outras marcas)	



MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)

1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.





DML/SSL/BL/VT 175

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 60cc;
· Válvula de pressão e anti cavitação integradas;
· Manómetro p/ controlo pressão de trabalho;
· Rotor standard com Martelos Mini BL (DMLSSLVT);
· Rotor Bite Limiter, com Martelos Mini BL (DMLSSLBLVT);
· Chassis blindado com aço anti desgaste;
· Contra facas interiores Spike;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de desgaste ajustáveis com chapa anti-desgaste;
· Abate ramos;
· Porta hidráulica;
· Tubos hidráulicos.

