




120G



G

GUINCHO FLORESTAL ELETRO-HIDRÁULICO PROFISSIONAL

	DIMENSÕES (mm)			CABO m/Ømm	TRACÇÃO (kN)	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
	A	B	C				
K7-65 G	1500	1920	840	130/Ø12	65 (6,5ton)	620	> 80
K7-85 G	1500	1920	930	118/Ø13	85 (8,5ton)	680	> 100
K7-120 G	1500	2200	970	140/Ø14	120 (12,0ton)	930	> 100

EXTRAS

Lâmina (2100mm) articulada hidráulicamente (65/85G)

Lâmina (2400mm) articulada hidráulicamente (120G)

1 BOBINE

- Montagem aos 3 pontos;
- TDF 540/1000rpm;
- Velocidade média do cabo:
540rpm: 0,65m/s (65G); 0,5m/s (85G); 0,56m/s (120G)
1000rpm: 1,2m/s (65G); 0,9m/s (85G); 1,00m/s (120G);
- Bomba de carretos (65/120G);
- Bomba de pistons (85G);
- Pressão de óleo 110-150bar;
- Embraiagem multi-disco (4x 65G; 6x 85G; 8x 120G);
- Grelha de protecção rebatível;
- Cardan;
- **Comando remoto TERRA FA5 D1 (500m);**
- 2 correntes de arrasto;
- Engate para reboque;
- Função AUTO-STOP;
- Função SMART 3 in 1.



1. Sistema de desenrolamento do cabo de aço; **2.** Guia para facilitar o enrolamento do cabo na bobina; **3.** Regulador de velocidade do desenrolamento do cabo de aço com válvula de travão; **4.** Lâmina articulada hidráulicamente.