MD

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-MD-140	1400	1600	4	14	550	50-70
K5-MD-160	1600	1800	4	16	590	60-80
K5-MD-180	1800	2000	4	18	640	80-90
K5-MD-200	2000	2200	4	20	690	90-100

OPÇÃO

Modelo fixo sem DH (sob pedido)



MD 140

1. Rotor de martelos lisos.





MD 140

DESTROÇADOR REFORÇADO de martelos flutuantes para triturar restos de poda de olival, citrinos e limpezas urbanas.

· Montagem aos 3 pontos;
· Descentramento hidráulico;
· Chassis robusto em chapa DOMEX;
· Diferencial c/ roda livre (540rpm);
· Transmissão lateral por correias;
· Rotor Ø170mm c/ martelos lisos (furo Ø195mm) – 2250rpm;
· Zona de recorte contra-lâmina;
· Chumaceiras profissionais c/ rolamentos oscilantes;
· **Rolo nivelador Ø220mm fixo na porta hidráulica**;
· Correntes duplas de protecção frontal;
· Carter blindado para protecção das correias;
· Patins de desgaste;
· Cardan reforçado (tubo estrela).