



3

180-210
(bar)60
(Ømm)

PML/EX

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS PML	FACAS Y/2
PML/EX 100	6,5 - 8,0	64/130	1016	320	16	16
PML/EX 125	6,5 - 8,0	64/130	1256	360	20	20
PML/EX 150	6,5 - 8,0	64/130	1496	400	24	24

DESTROÇADOR DE MARTELOS FLUTUANTES PARA GIRATÓRIAS.

- Motor hidráulico em fundição com 27cc, com válvula de segurança e função anti-cavitação;
- Válvula de controlo de fluxo;
- Rolo traseiro com autolimpeza;
- Tampa traseira regulável;
- Rotor equipado com martelos PML ou Y;
- Chassis blindado anti poeiras;
- Borracha niveladora e de proteção.

OPÇÕES:

- Motor hidráulico de 38cc com válvula de segurança e função anti-cavitação;
- Motor hidráulico de cilindrada variável (17-34cc);
- A pedido, sistema de engate no braço da escavadora com cavilhas ou sistema de engate com dispositivo de correção do nivelamento.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
010802100	PML/EX-100	
010802125	PML/EX-125	
010802150	PML/EX-150	
OPÇÕES		
D108002060-0	Com facas "Y" PML	multiplicar p/ nº de facas do rotor
600000528-0	Kit sistema de engate com cavilhas	PML/EX
D108001290-0	Sistema de engate com módulo nivelador	PML-EX
780000462-0	Motor Casappa 38cc.	
600000153-0	Motor BYPY binário variável 34/17cc.	para EX/LIGHT
600000479-0	Calib. do motor hid. personalizado BYPY 34/17	otimização de desempenho
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO		
110822000	Martelo PML	
D108002060	Kit lâminas "Y" PML	
900516162	Parafuso UNI 5737 M16 x 80 10.9 preto	
910616001	Porca bloqueio UNI 7473 M16 6S zn	
842125002	Correia XPB Gates Quad Power l=1250	3 unid p/ máquina (preço unitário)

PARA GIRATÓRIAS



MARTELO PML

FACA Y/2
(opcional)