540/1000 (rpm) | 200 (mm) | 300 (Ømm)

STCM

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm)	MARTELOS STC/3+STC/3/HD
STCM/ST 125	80-110	1340	1760	1850	200	26 + 4
STCM/DT 150	150-220	1584	2020	3000	200	32 + 4
STCM/DT 175	160-220	1824	2260	3250	200	38 + 4
STCM/DT 200	170-220	2064	2500	3550	200	42 + 4
STCM/DT 225	180-220	2304	2740	3800	200	48 + 4
STCM/HP 200	200-280	2064	2500	3600	200	42 + 4
STCM/HP 225	200-280	2304	2740	3840	200	48 + 4

EXTRAS

.3º ponto hidráulico 80x40x280 cat3
.Aba traseira doseadora STCM 125-150-175
.Aba traseira doseadora STCM 200-225
.Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCM 150-175
.Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCM 200-225
.Rotor equipado com Martelo STC/3/HD
.Rotor equipado com Martelo STC/3/FP


MARTELO STC/3


MARTELO STC/3/HD (opcional)


MARTELO STC/3/FP (opcional)


MARTELO STC/3/HD (lateral)



STCM 150

TRITURADOR DE PEDRAS com rotor de martelos fixos.

- Transmissão por correia Poly-chain (STCM125);
- Transmissão por correias Gates Predator (STCM/DT/HP);
- Diferencial com roda livre 540 ou 1000 rpm (STCM-125);
- Diferencial com roda livre 1000 rpm (STCM/DT/HP);
- Rotor com Martelos fixos STC/3 + STC/3/SS (tungsténio);
- Chassis blindado com aço anti-desgaste;
- Porta traseira hidráulica;
- Contra facas interiores ajustáveis em Hardox;
- Falanges laterais em Hardox amovíveis p/ desgaste;
- Cadeados duplos de proteção;
- Patins de penetração, ajustáveis com chapa anti-desgaste;
- Cardan reforçado c/ limitador de esforço.



STCM 150