











TLHS 160



TLHS/TLSP

TLSP 180



	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)	
K5-TLHS-120	1240	1360	3	12 	480	30-50	
K5-TLHS-140	1440	1560	3	14 	510	30-50	
K5-TLHS-150	1540	1660	3	15 	530	45-60	
K5-TLHS-160	1640	1760	4	16 	560	45-80	
K5-TLHS-180	1840	1960	4	18 	610	60-80	
K5-TLHS-200	2000	2120	4	20 	630	60-100	
K5-TLSP-180	1840	1960	4	12 	620	60-80	
K5-TLSP-200	2000	2120	4	13 	640	60-80	
K5-TLSP-220	2240	2360	4	15 	660	80-120	

EXTRAS

Patins (HARDOX)	
Disco lateral de corte oscilante 600mm (Lâminas ou fio)	
Disco lateral de corte oscilante 800mm (Lâminas ou fio)	
Disco lateral de corte oscilante 600mm (sensor/depósito/radiador)	

DESTROÇADOR reforçado, polivalente para trituração de restolhos, restos de poda e outros.

- Montagem aos 3 pontos;
- Chassis robusto c/ dupla capota (4+4) 8mm;
- Descentramento hidráulico e grelha traseira regulável;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Nos mod. K5-TLHS/TLSP: rotor Ø140mm - 2250rpm;
- No mod. K5-TLSP-220: rotor Ø160mm - 2250rpm;
- Rotor K5-TLHS com martelos lisos (furo Ø205mm);
- Rotor K5-TLSP com martelos dentados (furo Ø205mm);
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø170mm;
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.

DEPÓSITO

RADIADOR



SENSOR

DISCO LATERAL DE CORTE OSCILANTE.