

TLJL 250

TLJL

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TLJL-160	1640	1800	5	11	780	70-80
K5-TLJL-180	1840	1960	5	12	810	70-80
K5-TLJL-200	2000	2160	5	13	850	70-80
K5-TLJL-220	2240	2400	5	15	900	80-90
K5-TLJL-250	2540	2700	5	17	1000	90-110
K5-TLJL-280	2840	3000	5	20	1110	110-120

EXTRAS

Patins (HARDOX)

DESTROÇADOR REFORÇADO PROFISSIONAL, polivalente para trituração de restolhos, restos de poda e vegetação geral.

· Montagem aos 3 pontos;
· Chassis robusto c/ dupla capota (4+6) 10mm;
· Descentramento hidráulico (pistão autolubrificante);
· Diferencial c/ roda livre 540rpm (1-3/4''Z6);
· Transmissão lateral por correias;
· Rotor reforçado Ø180mm - 2250rpm;
· Rotor com martelos dentados (furo Ø205mm);
· Chumaceiras profissionais c/ rolamentos oscilantes;
· Rolo nivelador traseiro;
· Lona traseira de borracha anti projeção;
· Correntes c/ lona em borracha para protecção frontal;
· Porta traseira de abertura mecânica;
· Cardan reforçado (tubo estrela).

1. Rotor martelos dentados.



BARRAS DE RECORTE

