

TRB 180  
MULCHING



TRB 180



# TRB/REV/Mulching

**DESTROÇADOR REFORÇADO** polivalente de alto rendimento, para triturar restos de poda de pomares e olivais.

|                   | LARGURA INTERIOR (mm) |  | MART.  | PESO (kg) | POTÊNCIA (cv) |  |
|-------------------|-----------------------|---|--|-----------|---------------|--|
| <b>K5-TRB-165</b> | 1650                  | 3   | 12    | 710       | 50-65         |  |
| <b>K5-TRB-180</b> | 1800                  | 3   | 14    | 744       | 60-75         |  |
| <b>K5-TRB-200</b> | 2000                  | 4   | 18  | 812       | 70-85         |  |
| <b>K5-TRB-220</b> | 2200                  | 4   | 18  | 860       | 80-95         |  |
| <b>K5-TRB-240</b> | 2400                  | 4   | 20  | 950       | 90-120        |  |

## EXTRAS

|   |  |
|---|--|
| Cardan c/ embraiagem ou roda livre                                  |  |
| Descentramento hidráulico   |  |
| Patins  |  |
| Kit de rodas (frontal)  |  |
| Disco lateral de corte oscilante (ligação ao hidráulico do tractor) |  |
| Reservatório de óleo com sensor p/ disco lateral                    |  |
| Reservatório de óleo com bomba autónoma (MULCHING)                  |  |
| Cabeçote reversível (K5-TRB-REV)                                    |  |

- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem 540rpm;
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø180mm - 1870rpm;
- Martelos lisos (ou lâminas) em aço tratado (furo Ø205mm);
- Rolo nivelador traseiro Ø170mm para regulação da altura;
- Grelha traseira regulável (K5-TRB-REV);
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.



TRB-REV 160