





TRISOL

	LARGURA TRABALHO (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TRISOL-150	1500	4	12 	1190	65-85
K5-TRISOL-180	1800	4	14 	1240	75-100
K5-TRISOL-200	2000	4	18 	1395	95-125

EXTRAS

Cabeçote Reversível
Radiador e válvula inversora pick-up
Rotor Facas HARDOX K5-TRISOL-150 (p/corte ramos até Ø10-12cm)
Rotor Facas HARDOX K5-TRISOL-180 (p/corte ramos até Ø10-12cm)
Rotor Facas HARDOX K5-TRISOL-200 (p/corte ramos até Ø10-12cm)
Rotor Martelo Fixo K5-TRISOL-150 (p/corte ramos até Ø15-18cm)
Rotor Martelo Fixo K5-TRISOL-180 (p/corte ramos até Ø15-18cm)
Rotor Martelo Fixo K5-TRISOL-200 (p/corte ramos até Ø15-18cm)




TRISOL 180



TRISOL 180

DESTROÇADOR REFORÇADO ESPECIAL OLIVAL polivalente de alto rendimento, para triturar restos de poda de olival e sarmentos.

- Montagem aos 3 pontos;
- Caixa de engrenagem 540rpm;
- Transmissão lateral por correias tipo C;
- Rotor Ø180mm (1700rpm) com martelos flutuantes (p/corte ramos até Ø8-10cm);;
- Martelos estampados em aço tratado;
- Duplo pick-up recolhedor accionado por motor hidráulico;
- Motor hidráulico 400spl (série);
- Motor hidráulico 500spl (com rotor florestal);
- Grelha furada para descarga dos resíduos triturados;
- Rodas traseiras oscilantes;
- Cardan.



ROTOR FACAS HARDOX

ROTOR MARTELOS FIXOS