5 **UML/HY** | 1 **UML/HY/VT** | 180-350 (bar) | 150 (Ømm)



UML/HY 100

UML/HY
UML/HY/VT

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/HY 100	12,0 - 18,0	90/170	1102	925	20 + 2	28 + 2
UML/HY 125	12,0 - 18,0	90/170	1342	985	26 + 2	36 + 2
UML/HY 150	15,0 - 20,0	90/170	1582	1085	32 + 2	42 + 2

· Transmissão por correias XBP Gates Quad Power (UML/HY);
· Transmissão por correia Poly-Chain Carbon (UML/HY/VT);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada regulável 32/65cc (UML/HY);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 80/50cc (UML/HY/VT);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com motor integrado;
· Correntes de proteção frontal;
· Contra facas interiores;
· Porta hidráulica;
· Patins de desgaste em HARDOX.



UML/HY 100

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida
Engate c/ 2 cavilhas + Ripper lateral c/ 2 dentes
Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável até 80cc (UML/HY/VT)
Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta)
Rotor equipado com Martelo C/3/HD
Rotor equipado com Martelo BL
Rotor equipado com Martelo K/3
Rotor equipado com Martelo I
Sistema de controlo eletrónico SONIC



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.



MARTELO C/3 | MARTELO C/3/HD (opcional) | MARTELO BL (opcional) | MARTELO K/3 (opcional) | MARTELO I (opcional) | MARTELO C/3/SS (lateral)