1 | 220-350 (bar) | 300 (Ømm)




UML/S/EX/VT 125

# UML/S/EX/VT

## DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

| | ESCAVADORA (ton) | CAUDAL (l/min) | LARGURA TRABALHO (mm) | PESO (kg) | MARTELOS C/3+C/3/SS | MARTELOS I+C/3/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UML/S/EX/VT 125** | 25,0 - 30,0 | 145/300 | 1347 | 1450 | 26 + 4 | 38 + 2 |
| **UML/S/EX/VT 150** | 25,0 - 30,0 | 145/300 | 1587 | 1550 | 32 + 4 | 46 + 2 |

EXTRAS

| | |
|---|---|
| Engate c/ 2 cavilhas por medida | |
| Engate c/ 2 cavilhas + Ripper lateral c/ 2 dentes | |
| Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta) | |
| Rotor equipado com Martelo C/3/HD | |
| Rotor equipado com Martelo BL | |
| Rotor equipado com Martelo K/3 | |
| Rotor equipado com Martelo I | |
| Sistema de controlo eletrónico SONIC | |

- Transmissão por correia Poly Chain Carbon;
- Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 110/60cc;
- Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
- Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
- Chassis blindado com motor integrado;
- Correntes de proteção frontal;
- Contra facas interiores;
- Porta hidráulica;
- Patins de desgaste em HARDOX.




UML/S/EX/VT 125




**1.** Sistema de controlo eletrónico SONIC.


MARTELO C/3


MARTELO C/3/HD (opcional)


MARTELO BL (opcional)


MARTELO K/3 (opcional)


MARTELO I (opcional)


MARTELO C/3/SS (lateral)