1

200-350 (bar)

200 (Ømm)

UML/SSL/VT



UML/SSL/VT 150

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

	MOTOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/SSL/VT 150	75 - 120	130/200	1580	1880	1300	32 + 2	42 + 2
UML/SSL/VT 175	75 - 120	130/200	1820	2120	1400	36 + 2	50 + 2

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo C/3/HD	
Rotor equipado com Martelo BL	
Rotor equipado com Martelo K/3	
Rotor equipado com Martelo I	
Radiador p/arrefecimento	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	
Cabo elétrico adaptador (BobCat / JCB)	
Cabo elétrico adaptador (outras marcas)	

· Transmissão por correia Poly Chain;
· Motor Hidráulico de pistões, binário variável 110/60cc;
· Válvula de pressão e anti cavitação integradas;
· Manómetro p/ controlo pressão de trabalho;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Contra facas interiores;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de desgaste ajustáveis com chapa anti-desgaste;
· Abate ramos;
· Porta hidráulica;
· Tubos hidráulicos.

1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.





MARTELO C/3



MARTELO C/3/HD (opcional)



MARTELO BL (opcional)



MARTELO K/3 (opcional)



MARTELO I (opcional)



MARTELO C/3/SS (lateral)